

自動攪拌機付 原色保管棚



パワーセルビング Pro 220 — 大型 —

水性用保管庫「ロック ヒーティングBOX WB」
との組み合わせで水性塗料用も対応可能

日本防爆認定取得モーター&コントロールボックス標準搭載モデル

ROCK POWER SHELVING Pro

— 塗料の品質を守り、効率的な調色作業環境を実現 —

パワーセルビング Pro 160 — 中型 —

大型に加えて新たに中型が登場
お好みに合わせてお選びいただけます



ROCK POWER SHELVING Pro

安定した塗料品質と効率的な調色作業環境を実現

均一な塗料品質維持に貢献

塗料を均一に攪拌し、安定した品質で調色作業を促進。

スピーディーな調色作業




必要な原色を即座に見つけられる定位置管理により効率的な調色作業を実現。

日本防爆認定取得で安心・安全な作業環境

日本防爆認定取得のモーターを採用。稼働音が静かで快適な作業環境を維持。

適切な在庫管理をサポート

棚の奥行は1L缶を2列保管可能。オプションのバックストレージキットを使用すれば、さらに1缶分の保管可能。

		099-0811 パワーセルビング Pro 160	099-0810 パワーセルビング Pro 220	099-0800 ロック ヒーティングBOX WB
		 中型	 大型	
寸法 (横幅×奥行×高さ)		1685×440×2000 mm	2270×440×2000 mm	
段数: 攪拌缶数	コート缶(1kg)用棚	4段:52缶	3段:54缶	「パワーセルビング Pro 220」 × 水性用保温庫 「ロック ヒーティングBOX WB」
	ガロン缶(4kg)用棚	2段:16缶	2段:24缶	
	収納専用棚	-	1段(攪拌機能なし)	
サイドパネル		099-0826 ロック パワーセルビング Pro サイドパネル		
電源	モーター	099-0821 ロック パワーセルビング Pro用 100V モーター		
	定格	周波数:50Hz/60Hz 入力:1.15kW 出力:0.75kW		
	単相 100V	16A~12.5A(1250RPM)		

組み合わせることで
水性塗料対応可能

ロック アジテーターカバー Pro (水性・溶剤兼用)各6個入

099-0888
ガロン缶用



099-0889
コート缶用



099-0890
パイント缶用



099-0887
クランクハンドル



オプション品

品番	品名
099-0827	ロック パワーセルビング Pro 160用 バックストレージキット
099-0823	ロック パワーセルビング Pro 220用 バックストレージキット
099-0824	ロック パワーセルビング Pro用 プラットフォーム(パイント缶用)
099-0825	ロック パワーセルビング Pro用 プラットフォーム(コート缶用)
099-0822	ロック パワーセルビング Pro用 200V モーター

注意事項

- 組立の際には安全に注意の上、段差などの無い安定した場所に、水平を取って設置してください。
- 耐震のため、アンカーなどで固定してください。
- パワーセルビング Pro用モーターに電源プラグは付属しておりません。
また、電源工事の際は必ず法令に適合した資格を持つ電気工事が電気接続工事を行ってください。
- 商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。

ロックペイント 株式会社

- 詳しい使用方法は、技術データシート(TDS)を参照してください。
- 上記資料は当社ホームページ <https://www.rockpaint.co.jp/>より、ご覧いただけます。

東京本社: 〒136-0076 東京都江東区南砂 2-37-2
TEL:03-3640-6000 FAX:03-3640-9000
大阪本社: 〒555-0033 大阪市西淀川区姫島3丁目1-47
TEL:06-6473-1650 FAX:06-6473-1000
営業所: 札幌/仙台/西関東/名古屋/岡山/福岡