



ROCK PAINT

# プレソルベント

環境配慮型 脱脂・洗浄剤

## 商品概要・用途

塗装作業前の被塗面に付着した油脂やグリース、シリコンなどの油性系の汚れを除去する為の脱脂洗浄剤です。

## 品目コード(品番・缶種)・品名・容量 / 商品外観

016-0030-01	プレソルベント	16L
016-0030-02	プレソルベント	3.785L
062-0030-6J	エアロック プレソルベント	420ml



## 特長

- ・アルコール系溶剤を含まない非除電タイプの脱脂・洗浄剤です。
- ・乾燥が速く作業の効率化が図れます。
- ・小面積の脱脂・洗浄に手軽に使えるエアゾールタイプもあります。

## 使用方法



きれいなウエスにプレソル等を十分にしみ込ませて拭き取り、表面が乾かない間に別の乾いたきれいなウエスで完全に拭き取ります。(ウエスは常にきれいな面を使用し、特に拭き取り用はこまめにきれいなものと取り換えてください。また、手の油などがウエスに付かないように耐油性ゴム手袋などを着用して作業してください。)

## 注意事項



- ・モールやエッジの隅に付着したワックス類はブラシなどで洗い流すようにしてください。
- ・静電気対策品ではありませんので樹脂パーツへはご使用になれません。
- ・被塗面の状況により、旧塗膜などが溶解、膨潤する場合があります。
- ・蒸発速度が速い溶剤ですので使用後はすぐに密栓してください。

## 保管条件 / 貯蔵安定期間



5°C~40°C

3年間 (未開封時)

## 保護具 / 安全衛生



- ・適切な安全保護具を着装してください。
- ・詳細は安全データシート(SDS)を参照ください。

■ Copyright © 2017 ROCK PAINT CO.,LTD. All Rights Reserved.

本データシートの内容については予告なく変更する場合があります。また著作権などの法律で保護されており、無断で転載、複製することを固く禁止します。本データシートは参考資料としての位置付けにて、特定の品質や使用に関する適正または塗装の結果を保証するものではありません。実際の塗装等作業には、環境面をはじめ種々のファクターが介在致します。事前に試験塗装を行い確認を実施いただきますようお願い致します。本データシートを使用して生じたいかなる塗装結果及び損害についても、弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。