



ROCK PAINT

Technical Data Sheet

TDS NO. OR011520-①

ORD/APD

1 / 2

その他周辺剤 Ver.1

01/15/20

For Professional Use Only

## ロックラッカー シールコート

1液型 特殊合成樹脂系チヂミ止めシーラー

### 商品概要・用途

ロックラッカー シールコートはラッカー系塗膜やフタル酸樹脂塗料、合成調合ペイントなどの硬化不十分なエナメル塗膜や1液型塗料の旧塗膜の補修塗装時に発生するチヂミやブリードを抑制するためのシーラーです。

1液型無希釈タイプの塗料であるため手離れがよく、補修、再塗装が急務である簡易補修時のチヂミ・ブリード対策として有効です。

### 品目コード(品番・缶種)・品名・容量 / 商品外観

029-0122-02 ロックラッカー シールコート

3.785L



### 特長

- ・1液型無希釈タイプの塗料ですので手離れがよく簡易補修に有効です。
- ・ラッカー系およびフタル酸系塗膜上に塗装された2液ウレタン塗料を再補修する場合や劣化した変性アクリルラッカー、硬化不十分なフタル酸樹脂塗膜の上に塗装する場合に上塗り塗料の溶剤の浸透を防ぎ、チヂミやリフティング現象の発生を抑制します。

### 塗り重ね可能製品



079L、088L、073L

### 注意事項



- ・本格的な補修を行う際には、2液型ウレタンプラサフで旧塗膜の挙動を抑えることをお勧めします。
- ・硬化不十分なフタル酸樹脂塗膜は十分に乾燥させてから補修することをお勧めします。

### 保管条件 / 貯蔵安定期間



5~40°C

3年間 (未開封時)

### 保護具/安全衛生



- ・適切な安全保護具を装着してください。
- ・詳細は安全データシート(SDS)を参照ください。

ロックラッカー シールコート

For Professional Use Only

標準塗装条件




100 ロックラッカー シールコート




スプレーガン口径 1.3~1.5mm  
スプレー圧力 0.2MPa(手元圧力)




1~2回 ダブルコート



20~30 μm



各コート間のフラッシュオフ 20°C/ 5~10分



乾燥時間 20°C/30分~1時間  
上塗り可能時間 20°C/30分以上、24時間以内

■ Copyright © 2020 ROCK PAINT CO.,LTD. All Rights Reserved.

本データシートの内容については予告なく変更する場合があります。また著作権などの法律で保護されており、無断で転載、複製することを固く禁止します。本データシートは参考資料としての位置付けにて、特定の品質や使用に関する適正または塗装の結果を保証するものではありません。実際の塗装等作業には、環境面をはじめ種々のファクターが介在致します。事前に試験塗装を行い確認を実施いただきますようお願い致します。本データシートを使用して生じたいかなる塗装結果及び損害についても、弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。