

多用途下塗り

においの気になる
ところの付着性強化に
多用途下塗り
(水性・ツヤなし)
(低VOCエマルジョン系)



色名	ホワイト
品名	多用途下塗り
品番	H33-1501
1.6ℓ	●
0.7ℓ	●

- 特長
- 素地や各種水性上塗り塗料との付着性にすぐれています。
 - VOCがほぼ0で、においのほとんどない室内環境対応型のため、居住中の壁などの塗り替え時の下塗りに最適です。
 - 軽微なシミ、タバコのヤニなどは、直接塗装してとめることができます。

用途：新設・塗り替え時のコンクリート、モルタル面の下塗り用。
ビニルクロスや内装ボード塗り替え時の下塗り用。

うすめ液：水(0～10%)
乾燥時間：夏期1～2時間 冬期2～4時間
塗り重ねできる時間：2時間以上(20℃)

- 注意
- 特殊表面処理したかべ紙や内外装ボードの中には、塗料が付着しないものがありますので、あらかじめ目立たない部分で試し塗りをして確認してください。
 - ヤニ、シミをとめる場合は、中性洗剤を用いて洗浄後、十分に乾燥してから多用途下塗りを塗装し、12時間以上(20℃の場合)乾燥後、上塗りを塗装してください。
 - 湿度の高い時および5℃以下の時には塗らないでください。
 - ハケ塗りの際は水性塗料用の化纖のハケを使用してください。

消防法分類：非危険物

容量と塗り面積(1回塗りの場合)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
1.6ℓ	16～19	10～12
0.7ℓ	7～8	4～5

※色彩は印刷のため、実際の塗料基準に比べ色味・光沢に差異があります。
このためカタログに掲載の色彩で他製品の調色注文はご遠慮願います。