

水性下塗り用塗料

建築シーラー

下地を強化する
ホワイトタイプ
ロック水性マルチ
シーラー ホワイト
(カチオン型エマルジョン系)



色名	ホワイト
品名	ロック水性マルチシーラー
品番	H3G-1160
9ℓ	●
4ℓ	●
2ℓ	●

特長

- 水性タイプで、扱いやすく、安全性にすぐれています。
- 旧塗膜や素地によく浸透し、付着性にすぐれています。
- 水性のため旧塗膜を侵しにくく、上塗り塗料も水性から油性（弱溶剤型）まで幅広く対応できます。

用途：コンクリート、モルタル、窯業系サイディングボードなどの下塗りおよび各種旧塗膜の塗り替え用下塗り。（ただし屋根部および金属部には使用できません。）

うすめ液：水（0％〔通常不要〕）

乾燥時間：夏期 1～2 時間 冬期 2～4 時間

上塗りできる時間：3 時間以上（20℃）

注意

- 着色成分が沈降している場合がありますので、容器をよく振り混ぜてからご使用ください。
- 湿度の高い時および 5℃以下の時には塗らないでください。
- ロック水性マルチシーラーと上塗り塗料は混ぜないでください。また、塗装用具（ハケ、ローラー、トレイ）を共用することもおさけてください。
- 鉄製の容器を使用しないでください。
- 被塗面がけい酸カルシウム板の場合は素材、劣化度合により付着不良をおこす場合がありますので、事前に試し塗りを行ってください。
- 上塗りにラッカーなどの強溶剤型塗料は適しません。
- ハケ塗りの際は水性塗料用の化繊のハケを使用してください。

容量と塗り面積（1回塗りの場合）		
容量	面積（㎡）	タミ（枚）
9ℓ	80～114	48～68
4ℓ	36～50	22～30
2ℓ	18～25	11～15

消防法分類：非危険物