

ウレタン樹脂が木部
をしっかりガード
ウレタン床用ワニス
(ツヤあり)

(油変性ウレタン樹脂塗料)



色名	透明
品名	ウレタン床用ワニス
品番	H40-1157
3.785ℓ	●
2ℓ	●
0.7ℓ	●
350ml	●

- 特長
- ウレタン樹脂使用で耐久性、耐水性にすぐれています。
 - ウレタン床用ワニスは、衝撃や摩耗に強く、耐熱湯性にすぐれています。また、しょうゆ、ソースや調味料などをこぼしてもあとが付かず、ワックスがけ不要です。

用途：各種木部用。
うすめ液：ペイントうすめ液(0～5%)
乾燥時間：夏期3～6時間 冬期9～18時間
塗り重ねできる時間：16時間以上(20℃)

- 注意
- 屋外や日光のよく当たるところは変色しますので不適です。

消防法分類：第二石油類

容量と塗り面積(2回塗り)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
3.785ℓ	20～22	12～13
2ℓ	10～12	6.1～7.3
0.7ℓ	3.6～4	2.2～2.4
350ml	1.8～2	1.1～1.2

※色彩は印刷のため、実際の塗料基準に比べ色味・光沢に差異があります。
このためカタログに掲載の色彩で他製品の調色注文はご遠慮願います。