





木部用

木目の美しさを生かす
ロック水性ステイン(ツヤなし)
(顔料系木部着色剤)

特長

- 耐候性のよい顔料を使用していますので日光に強く、色あせしにくくなっています。
- 色のブリード(接着物への色移り)がありませんので、安心して使用できます。

					
色名	オーク	メイプル	ゴールデンオーク	ライトオーク	ウォルナット
品名	ロック水性ステイン	ロック水性ステイン	ロック水性ステイン	ロック水性ステイン	ロック水性ステイン
品番	H51-0052	H51-0053	H51-0054	H51-0055	H51-0056
300ml	●	●	●	●	●
100ml	●	●	●	●	●


マホガニー
ロック水性ステイン
H51-0058
300ml ●
100ml ●

用途：木部、木製の建具・家具・工作品など。(高級家具には不適です。)

うすめ液：水(0%〔通常不要〕)

乾燥時間：約1時間(20℃)で上塗り可能

注意

- 必ず上塗りにクリヤーなどを塗装して仕上げてください。
- すでに塗装された面には塗れません。木地に直接塗ってください。
- 塗装には水性塗料用の化繊のハケを使用してください。

消防法分類：非危険物

容量と塗り面積(1回塗りの場合)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
300ml	4.5~9	3~5.5
100ml	1.5~3	1~1.8