

木部用

浸透性がよく、木目の美しさを生かす  
ロックオイルステイン


(ツヤなし)


(油性木部着色剤)



特長

- 木部に対する浸透性がよく、しかも速乾性です。
- 木目を荒さず透明の美しい仕上がりになります。
- そのまま塗装でき色むらの出にくい着色剤です。

				
色名 オーク	メイプル	ゴールデンオーク	ライトオーク	ウォルナット
品名 ロックオイルステイン	ロックオイルステイン	ロックオイルステイン	ロックオイルステイン	ロックオイルステイン
品番 H51-0152	H51-0153	H51-0154	H51-0155	H51-0156
3.785ℓ	●	●	●	●
0.946ℓ	●	●	●	●
350ml	●	—	●	●

	
色名 ライトウォルナット	マホガニー
品名 ロックオイルステイン	ロックオイルステイン
品番 H51-0157	H51-0158
3.785ℓ	—
0.946ℓ	●
350ml	—

用途：建築物、家具、調度品など屋内木部一般の着色。(高級家具・床には適しません。)

うすめ液：ペイントうすめ液(0%〔通常不要〕)

乾燥時間：夏期10~15分 冬期30~40分

塗り重ねできる時間：1時間以上(20℃)

注意

- 塗面に衣類やビニルクロスなどを長期間触れていると色がうつりますので注意してください。なおセラックニスやウレタンニス等を上塗りすることにより、ある程度色うつりを止めることができます。
- 目的以外の場所に付いた場合は、ただちに拭き取ってください。

消防法分類：第一石油類

容量と塗り面積(1回塗りの場合)		
容量	面積(m <sup>2</sup> )	タタミ(枚)
3.785ℓ	42~55	26~34
0.946ℓ	10~14	6.1~8.6
350ml	3.8~5.1	2.3~3.1