

サビ止め塗料

鉄部サビ止め用

低VOC・速乾性で
手軽に塗れる

水性サビ止メペイント

(ツヤなし)

(低VOCエマルジョンサビ止め塗料)



色名	赤さび	グレー
品名	水性サビ止メペイント	水性サビ止メペイント
品番	H75-0521	H75-4531
2ℓ	●	●
0.7ℓ	●	●
1/5ℓ	●	●

特長

- VOCがほぼ0でにおいもほとんどない、室内環境にやさしい塗料です。
- 速乾性で、乾くとすぐれた防錆効果を発揮します。
- 水性のため塗装しやすく、塗り替え用として最適です。
- 鉛やクロムなどの有害な重金属を原料として配合していません。

用途：屋内および準外部の鉄部のサビ止め(扉、窓枠、格子、手すり、銅製家具など)。

うすめ液：水(5~10%)

乾燥時間：夏期1~2時間 冬期2~4時間

上塗りできる時間：2時間以上(20℃)

注意

- 古い塗膜のはがれやサビの出ているところはサンドペーパー、皮スキ、ワイヤーブラシなどでよく落としてから塗ってください。
- 湿度の高い時や降雨、降雪が予想される時および5℃以下の時は塗らないでください。
- ハケ塗りの際は水性塗料用の化繊のハケを使用してください。

消防法分類：非危険物

容量と塗り面積(1回塗りの場合)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
2ℓ	23~28	14~17
0.7ℓ	8~10	4.8~6.1
1/5ℓ	2.3~2.8	1.4~1.7