

水性木部用塗料

木目を生かした上品
な仕上がり

ロック水性ニス

(透明・ツヤあり)

(木製品着色仕上げ剤)

(アクリルエマルジョン塗料)



特長

- 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しい仕上がりが得られます。
- 水性のため塗りやすく、取扱いがとても簡単、引火の心配もありません。

色名	クリアー	ライトオーク	メイプル	ゴールデンオーク	マホガニー
品名	ロック水性ニス	ロック水性ニス	ロック水性ニス	ロック水性ニス	ロック水性ニス
品番	H75-0150	H75-0151	H75-0153	H75-0157	H75-0159
0.7ℓ	●	●	●	●	●
300ml	●	●	●	●	●
100ml	●	●	●	●	●

ウォルナット	用途：木工品、木製家具、調度品、建具などの木部。(床を除く) うすめ液：水(0%〔通常不要〕) 乾燥時間：夏期1～2時間 冬期2～4時間 塗り重ねできる時間：2時間以上(20℃)	容量と塗り面積(1回塗りの場合)												
ロック水性ニス	注意 ●表面が乾いてもすぐに物を置いたり、座ったりするとくっつく場合がありますので、床面や荷重のかかる場所への塗装には適しません。 ●乾燥時間は温度、湿度、風、塗付量や木材の種類、含水率、ヤニの量などにより異なります。 ●一度に厚塗りすると乾燥が遅くなります。一回毎によく乾燥させてから塗り重ねてください。 ●塗装には水性塗料用の化繊のハケを使用してください。	<table><tr><th>容量</th><th>面積(m²)</th><th>タタミ(枚)</th></tr><tr><td>0.7ℓ</td><td>6～7</td><td>3.7～4.3</td></tr><tr><td>300ml</td><td>2.5～3</td><td>1.5～1.8</td></tr><tr><td>100ml</td><td>0.8～1</td><td>約0.5</td></tr></table>	容量	面積(m ²)	タタミ(枚)	0.7ℓ	6～7	3.7～4.3	300ml	2.5～3	1.5～1.8	100ml	0.8～1	約0.5
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)												
0.7ℓ	6～7	3.7～4.3												
300ml	2.5～3	1.5～1.8												
100ml	0.8～1	約0.5												
H75-0156	消防法分類：非危険物													
0.7ℓ	●													
300ml	●													
100ml	●													