

上品な仕上がりで、  
ホコリを防ぐ  
水性コンクリート床  
(ツヤなし)  
(アクリルエマルション床塗料)



## 床・ベランダ用

色名	みどり	モスグリーン	グレー
品名	水性コンクリート床	水性コンクリート床	水性コンクリート床
品番	H82-0217	H82-0221	H82-0119
7ℓ	●	●	●
3ℓ	●	●	●
0.7ℓ	●	●	●

### 特長

- 水性塗料のため引火の心配がなく水でうすめて手軽に塗れます。
- 雨や日光に強く、コンクリートやモルタルの劣化を防ぎます。
- 付着性・耐摩耗性にすぐれ、床面のホコリを防ぎます。
- アスファルト面にもにじみを起こさず塗装できます。

用途：ベランダ、テラス、バルコニーなどのコンクリート床。駐車場、車庫、工場などの床、区画線。

うすめ液：水(1回目40~50%、2回目0~10%)

乾燥時間：夏期1~2時間 冬期2~4時間

塗り重ねできる時間：2時間以上(20℃)

容量と塗り面積(2回塗り)		
容量	面積(mi)	タタミ(枚)
7ℓ	27~31	16~19
3ℓ	12~13	7.3~7.9
0.7ℓ	2.7~3.1	1.6~1.9

### 注意

- 新しいコンクリート面は十分乾燥させ、コンクリート、セメントのあくなどは、よく水洗いしてから塗装してください。
- 湿度の高い時および5℃以下の時には塗らないでください。
- 水がたまりやすい所への塗装はさけてください。
- ハケ塗りの際は水性塗料用の化繊のハケを使用してください。

消防法分類：非危険物