

水性多目的塗料

鉄部・コンクリート・モルタル用

プロも認める抜群の
耐候性と低汚染性

水性シリコン建物用

(ツヤあり)

(水性シリコン樹脂塗料)



特長

- アクリルエマルジョン樹脂にシリコンとウレタンをハイブリッドさせた特殊3元構造で、抜群の耐候性があり、酸性雨や紫外線による塗膜の劣化が少なく、色合いや風合いを長く保ちます。
- 低汚染型で汚れがつきにくくなっています。
- 防藻・防カビ剤入りです。
- 水性のため、取扱いが容易で安全です。

用途：コンクリート、モルタルなどのセメント系壁装材の上塗り。鉄部(門扉、鉄柵、手すり、シャッター、物置等)、木部(窓枠、戸袋、ドア、ガーデニング材、木工品等)、硬質塩ビ(雨樋など)。

うすめ液：水(5～10%)

乾燥時間：夏期1～2時間 冬期2～4時間

塗り重ねできる時間：2時間以上(20℃)

容量と塗り面積(1回塗りの場合)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
7ℓ	54～62	33～38
3ℓ	23～26	14～16
1.6ℓ	12～14	8～9
0.7ℓ	5～6	3～4
1/5ℓ	1.6～1.8	約1

注意

- 鉄部に塗る場合は、よくサビを落とし、必ず下塗りにサビ止めペイントを塗ってください。
- 屋外木部に塗装する場合、シーラーを下塗りしておきますと、上塗り塗料がはがれにくくなり、きれいに仕上がり長持ちします。
- ユニットバスなどの樹脂製品には塗装できません。
- 湿度の高い時および5℃以下の時は塗らないでください。
- 1回塗り(ワンコート)で仕上がりますが、塗膜を長持ちさせるためには2回塗りを推奨します。
- ハケ塗りの際は水性塗料用の化繊のハケを使用してください。

消防法分類：非危険物

色名	しろ	クリーム	アイボリー	イエロー	ベージュ
品名	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用
品番	H11-0100	H11-1128	H11-1148	H11-1156	H11-1122
7ℓ	●	●	●	—	—
3ℓ	●	●	●	—	—
1.6ℓ	●	●	●	●	●
0.7ℓ	●	●	●	●	●
1/5ℓ	●	●	●	—	●
色名	ちゃいろ	ライトカーキ	あか	うすみどり	みどり
品名	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用
品番	H11-1107	H11-1155	H11-1113	H11-1103	H11-1114
7ℓ	—	—	—	—	—
3ℓ	—	—	—	—	—
1.6ℓ	●	●	●	●	●
0.7ℓ	●	●	●	●	●
1/5ℓ	●	—	●	—	●
色名	うすねずみ	ねずみいろ	ダークグレー	うすチョコレート	チョコレート
品名	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用
品番	H11-1119	H11-1101	H11-1150	H11-1117	H11-1109
7ℓ	—	●	—	—	●
3ℓ	—	●	—	—	●
1.6ℓ	●	●	●	●	●
0.7ℓ	●	●	●	●	●
1/5ℓ	●	●	●	●	●
色名	みずいろ	うすそら	そらいろ	ブルー	くろ
品名	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用
品番	H11-1125	H11-1127	H11-1126	H11-1115	H11-1111
7ℓ	—	—	—	—	—
3ℓ	—	—	—	—	●
1.6ℓ	●	●	●	●	●
0.7ℓ	●	●	●	●	●
1/5ℓ	—	—	●	—	●